

DS-7204/08/16HGHI-F1

DVR HD 720P Turbo 1U




Principales caractéristiques

- 4/8/16 canaux vidéo et 1 canal d'entrée audio
- Technologie hybride à quatre caméras HD-TVI/ analogique/AHD/IP
- Enregistrement en canal intégral en temps réel en résolution 720P
- Sortie HDMI dans une résolution pouvant atteindre 1920x1080P.
- Longue distance de transmission sur câble coaxial
- Panneau avant et E/S d'alarme en option
- 1 SATA (DS-7204/08/16HGHI-F1), 2 USB 2.0

Modèles disponibles

DS-7204HGHI-F1, DS-7208HGHI-F1
DS-7216HGHI-F1

Interfaces physiques



NOTE Le panneau arrière du modèle DS-7204HGHI-F1/DS-7208HGHI-F1 est équipé de 4/8 entrées vidéo.

Index	Description
1	VIDEO IN
2	Interface HDMI
3	Interface VGA
4	AUDIO OUT
5	AUDIO IN
6	Interface LAN
7	Interface USB
8	GND
9	Entrée d'alimentation 12 VCC

	DS-7204HGHI-F1	DS-7208HGHI-F1	DS-7216HGHI-F1
Entrée audio/vidéo			
Entrée vidéo analogique	4 canaux Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)	8 canaux	16 canaux
Entrée HD TVI prise en charge	720P/25, 720P/30		
Entrée AHD prise en charge	720P/25, 720P/30, CVBS		
Entrée vidéo IP	1 canal Jusqu'à une résolution de 960p	2 canaux Jusqu'à une résolution de 1080p	2 canaux
Entrée audio / entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)		
Sortie audio/vidéo			
Sortie HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)		
Gestion de réseau			
Connexions à distance	32	128	128
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Encodage			
Norme de compression vidéo	H.264+ / H.264		
Résolution d'encodage	720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF		
Cadence des images	25 ips(P) / 30 ips(N)		
Débit vidéo	32 Kbps – 4 Mbps		
Type de flux	Vidéo et Vidéo/audio		
Double flux	Prise en charge.		
Norme de compression audio	G.711u		
Débit audio	64 Kbps		
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Disque dur			
Type	1		
Capacité	Jusqu'à 6 To sur chaque disque dur		
Interface externe			
Interface réseau	1 ; interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100M		
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0		
Caractéristiques générales			
Alimentation	12 VCC		
Consommation (sans disque dur)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
Températures de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 131 °F)		
Hygrométrie de fonctionnement	10 % - 90 %		
Châssis	Châssis de 260 mm		
Dimensions (L × P × H)	260×222×45 mm (10,2×8,7×1,8 po)		
Poids (sans disque dur)	≤ 1 Kg (2,2 lb)		≤ 1,2 Kg (2,6 lb)